



SPECIFICA TECNICA

Numero: 174 – rev:01 data revisione:18/02/2016

Prodotto	DONAUFOAM 2100
-----------------	-----------------------

Proprietà e Campi d'applicazione:

DONAUFOAM 2100 è un antischiuma per sistemi acquosi di efficacia rapida, brillante e dalla particolare resistenza nel tempo. Prodotto con emulsionatori, è un'emulsione particolarmente stabile al magazzinaggio e che non dà luogo a fenomeni di interferenza nel sistema in cui viene immessa. Il prodotto è stato collaudato con successo anche in ambienti a pH particolarmente alcalino e/o a pH particolarmente acido (in genere resiste fino a 2); buona è anche la tolleranza negli ambienti in cui la temperatura raggiunge i 90/100°C. Date queste sue caratteristiche il DONAUFOAM 2100 viene impiegato anche nell'industria tessile, produzione di ausiliari e di soluzioni imbibenti - nell'industria chimica: produzione degli olii da taglio, adesivi, detergenti, schiume antincendio - nell'industria farmaceutica, cartaria oltre che nel trattamento delle acque.

Caratteristiche chimico fisiche:

Aspetto: Emulsione bianca

Valore pH: 7 ca

Contenuto in secco: 15 +/-1

Potere antischiuma: Buono

Viscosità a 25°C: 1000 – 1800 m Pa.s

Solubilità in acqua: Si

Modalità d'impiego:

Caratteristica principale di DONAUFOAM 2100 è la stabilità alle diluizioni in acqua: può resistere infatti diluito anche 1 a 1 per parecchi giorni senza separarsi. Per diluire il prodotto e conferire stabilità all'emulsione si consiglia di procedere nel seguente modo: preparare in un recipiente idoneo la quantità di antischiuma che si intende diluire, aggiungere lentamente la medesima quantità di acqua sotto lenta agitazione ottenendo così il rapporto di 1 a 1

Imballaggio e stoccaggio:

Il prodotto viene fornito in cisternette palettizzate da 1000 Kg. in fusti da 50 Kg. e sfuso in autobotte Nella manipolazione, si raccomanda l'uso di adeguati mezzi di protezione individuale. Prescrizioni & Assistenza:

Vanno applicate in particolare le prescrizioni e le misure di cui al foglio dati di sicurezza per DONAUFOAM 2100. Il nostro servizio tecnico è a vostra disposizione per ulteriori approfondimenti tecnici e applicativi relativi al prodotto.

Prescrizioni & Assistenza:

Vanno applicate in particolare le prescrizioni e le misure di cui al foglio dati di sicurezza per DONAUFOAM 2100. Il nostro servizio tecnico è a vostra disposizione per ulteriori approfondimenti tecnici e applicativi relativi al prodotto.

RESPONSABILE LABORATORIO

.....

::B&C Srl ::

Sede Stabilimento e Uffici: 35020 ALBIGNASEGO (PD) – Via Silvio Pellico 37 – Tel. Uff. Commerciale 049 8629122

Fax Uff. Commerciale 049 8629109 - Tel. Uff. Amministrativo 049 8626491 - Fax Uff. Amministrativo 049 8629714

E-mail: info@bcprodottichimici.it – www.bcprodottichimici.it R.E.A. PD 186525 – Reg.-Impr. PD, Cod. Fisc. E Part. IVA 01894190287

Cap. Soc. € 1.200.000 i.v. Società Unipersonale